



BENNE À DÉVERSEMENT LATÉRAL

Dump bucket

Idéale en travaux urbains. Déversement à droite ou à gauche
Ideal for urban work, right or left dumping



CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :

- Largeur : 1,80m, 1,90m, 2,10m et 2,40m
 - Fond monocoque haute résistance en acier épaisseur 10mm
 - Bâti renforcé
 - Valve d'équilibrage
 - Lame d'attaque 150x20mm percée
 - Joutes latérales avec renforts sur flancs
 - Déversement 80° à droite standard (quand on est dans la machine)
 - Possibilité de déversement 80° à gauche, nous préciser (sans supplément)
 - Contre-lame boulonnée 150x20
-
- Width: 1,80m, 1,90m, 2,10m and 2,40m
 - High resistance monocoque base in 10mm thick steel
 - Reinforced frame
 - Balancing valve,
 - Pre-drilled 150x20mm toe plate
 - Side plates with flank reinforcements
 - Standard 80° right discharge (when we are in the machine)
 - Possibility of 80 ° discharge to the left, please specify (no supplement)
 - Bolted counter plate 150x20

OPTIONS :

- Supplément pour accrochage à axes
- Supplement for hooks on axes

Modèle :
← → de 1.80m à 2.40m
🔹 de 500L à 900L

BDL 18/06	848mm	760mm	1.80m	848mm	500 L	600 L	530kg
BDL 19/07	848mm	760mm	1.90m	848mm	550 L	700 L	580kg
BDL 21/08	848mm	760mm	2.10m	848mm	600 L	800 L	600kg
BDL 24/09	848mm	760mm	2.40m	848mm	700 L	900 L	650kg