




TABLIER PORTE FOURCHES
FIXES OU FLOTTANTES

Pallet forks (fix or floating forks)



TPF FEM
Fourches fixes, réglables
en largeur



TPF.F avec dossier
Fourches flottantes

TPF

CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :

- Capacité de 2t à 10t
- Renforts sur la structure bâti et sur l'accrochage
- Différentes largeurs de Tabliers
- Capacity from 2t to 10t
- Reinforcements on the built structure and on the attachment
- Different lengths of aprons

OPTIONS :

- Porte doigts
- Rallonges de fourches
- Différentes longueurs de fourches
- Finger holder
- Fork Extensions
- Different Fork Lengths

TPF.F

CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :

- Fourches montées sur un axe de Ø60 zingué
- Dossieret de retenue de charges
- Capacité du tablier 4t ou 6t
- Forks Mounted on a Ø60 Zinc-Plated Axle
- Load Backrest
- capacity of the apron 4 tons or 6 ton

OPTIONS :

- Rallonges de fourches
- Autres longueurs de fourches
- Fork Extensions
- Other Fork Lengths


TABLIER À DÉPLACEMENT
LATÉRAL ET/OU
CORRECTEUR DE DÉVERS

Side shift carriage (TDL)

Side tilt carriage (TCD)



TDL



TCD

CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :

- Capacité de 2,5t à 4t
- Pour le TCD : Rotation avec couronne triple rangée de billes, par vérin double effet (± 400mm), rotation ± 24°
- Pour le TDL : Tablier à Déplacement Latéral ± 200mm (100mm gauche - 100mm droite)
- Possibilité de combiner les deux
- Capacity from 2,5T to 4T
- For the TCD: Rotation with triple row crown of balls, by double-acting cylinder (+- 400mm), rotation +- 24°
- For the TDL: Translator with lateral movement +- 200mm (100mm left - 100 right)

OPTIONS :

- Rallonges de fourches
- Différentes longueurs de fourches
- Fork extensions
- Different lengths of forks

Nb x H x l x L				KG
TPF 10 (L) FEMII	2 x 100x35x900	1.00m	2000kg	140kg
TPF 12 FEMII	2 x 100x45x1200	1.20m	3000kg	210kg
TPF 12 FEMIII	2 x 125x45x1200	1.20m	4000kg	300kg
TPF 18 FEMIV	2 x 150x70x1500	1.80m	10T	1200kg
TPF.F 12	2 x 125x45x1200 Flottante/Floating	1.20m	4000kg	400kg

Nb x H x l x L				KG
TDL 12 FEMII	2 x 100x45x1200	1.20m	3000kg	380kg
TCD 12 FEMII	2 x 100x45x1200	1.20m	3000kg	400kg
TDL 12 FEMIII	2 x 125x45x1200	1.20m	4000kg	400kg
TCD 12 FEMIII	2 x 125x45x1200	1.20m	4000kg	420kg
TDL/TCD 12 FEM II	2 x 100x40x1200	1.20m	2600kg	440kg